



Massey Ferguson

Aquí está el producto Massey Ferguson que usted necesita. Aproveche las condiciones de compra más favorables del mercado. Acérquese a su concesionaria.



MF
1465 S 65 cv.
Simple tracción



MF
1475 S 80 cv.
Simple tracción



MF
6850 165 cv.
6855 210 cv.



MF
1485 S 90 cv.
Simple tracción



MF
1499 SX y L 110 cv.
Doble y simple tracción



MF
1615 S y L 120 cv.
Doble y simple tracción



Nueva Línea

MF
1670 165 cv
Doble tracción
SynchroPower
MaxiComfort



MF
1650 145 cv
Doble y simple tracción
SynchroPower
MaxiComfort



Nueva Línea

MF
1690 185 cv
Doble tracción
SynchroPower
MaxiComfort

18 meses
de Garantía sin
límite de horas
para todos los
modelos.

Teléfono celular
O.E.M. con equipo
manos libres instalado.

CONSULTAS Y VENTAS 041-54-5914 O VISITE NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS

Administración y Planta Fabril: Avenida San Martín 1756 (2152) Granadero Baigorria, Sta. Fe - Tel: (041) 545920/25
E-Mail: massey@starnet.net.ar



MF 1465 S

- Motor Perkins A 4-236 - 65CV a 2200 RPM
- Embrague de 12" 305 mm
- Transmisión: Ocho velocidades de avance y dos de retroceso con reductores finales epicíclicos
- Toma de fuerza independiente acople hidráulico 540 RPM
- Frenos de discos en baño de aceite
- Dirección hidrostática
- Equipado con hidráulico de 3 puntos con control automático de profundidad
- Rodados: 6.50 x 16 - 18.4 x 30 STD,
6.50 x 16 - 15.5 x 38
- Trochas de cultivos

MF 1475 S

- Motor Perkins PK 4000 - 80CV a 2200 RPM
- Embrague de 12" 305 mm
- Transmisión: Ocho velocidades de avance y dos de retroceso con reductores finales epicíclicos
- Toma de fuerza independiente acople hidráulico 540 RPM
- Frenos de discos en baño de aceite
- Dirección hidrostática
- Equipado con hidráulico de 3 puntos o control remoto
- Rodados: 7.50 x 18 - 18.4 x 34 STD,
6.50 x 16 - 15.5 x 38
6.50 x 16 - 18.4 x 30
- Trochas de cultivo

MF 1485 S

- Motor Perkins PK 4000 - 90CV a 2000 RPM
- Embrague de 13" 330 mm
- Transmisión: Ocho velocidades de avance y dos de retroceso con reductores finales epicíclicos
- Toma de fuerza independiente acople hidráulico 540 RPM
- Frenos de discos en baño de aceite
- Dirección hidrostática
- Sistema hidráulico con 3 puntos o control remoto
- Rodados: 7.50 x 18 - 18.4 x 34 S,
7.50 x 18 - 18.4 x 38
7.50 x 18 - 23.1 x 30
- Trochas de cultivos con 18.4

MF 1499 SX y L

- Motor PKT 4000 Turbo 110CV a 2200 RPM
- Embrague 13" 330 mm
- Transmisión: 12 velocidades de avance y 4 de retroceso con reductores finales epicíclicos. Modelo L: 8 velocidades de avance y 2 de retroceso.
- Simple o doble tracción. En T4R con acople bajo carga en modelo SX.
- Toma de fuerza independiente con acople hidráulico 540 y 1000 RPM en modelo SX. En modelo L toma de fuerza continua c/540 RPM
- Frenos de discos en baños de aceite
- Dirección hidrostática
- Sistema hidráulico, con 3 puntos o control remoto
- Rodados: 7.50 x 18 - 18.4 x 34
7.50 x 18 - 18.4 x 38
10.00 x 16 - 23.1 x 30
12.4 x 24 - 18.4 x 34 (T4R)
12.4 x 24 - 23.1 x 30 (T4R)

COSECHADORA MF 6850

- Plataforma de 19 pies con control automático de altura y flexi
- Cilindro de trilla de 1,16 metros con retrilla independiente
- Motor de 165 CV
- Con cabina con A/A

MF 1615 S y L

- Motor Perkins A6 - 354.4-120CV a 2400 RPM
- Embrague 13" 330 mm
- Transmisión: 12 velocidades de avance y 4 de retroceso con reductores finales epicíclicos. Modelo L 8 velocidades de avance y 2 de retroceso
- Simple o doble tracción. En T4R con acople bajo carga en modelo S
- Toma de fuerza independiente con acople hidráulico 540 y 1000 RPM en modelo L. En modelo L, toma de fuerza continua c/540 RPM
- Frenos de discos en baños de aceite
- Dirección hidrostática
- Sistema hidráulico, con 3 puntos o control remoto
- Rodados: 10.00 x 16 - 18.4 x 38
10.00 x 16 - 23.1 x 30
12.4 x 24 - 23.1 x 30 (T4R)
12.4 x 28 - 18.4 x 38 (T4R)

MF 1650

- Motor Perkins AT6 - 354.4 Turbo 145 CV a 2400 RPM
- Embrague 13" 330 mm
- Transmisión: 12 velocidades de avance y 4 de retroceso con reductores finales epicíclicos
- Simple o doble tracción. En T4R con acople bajo carga
- Toma de fuerza independiente con acople hidráulico 540 y 1000 RPM
- Frenos de discos en baños de aceite
- Dirección hidrostática
- Sistema hidráulico, con 3 puntos o control remoto
- Rodados: 10.00 x 16 - 18.4 x 38
10.00 x 16 - 18.4 x 38 Dual
11.00 x 16 - 24.5 x 32
14.9 x 26 - 18.4 x 38 (T4R)
14.9 x 26 - 24.5 x 32 (T4R)

MF 1670

- Motor Perkins AT6 - 354.4 - 165CV a 2600 RPM
- Embrague doble ceramético 15" 380 mm
- Transmisión: SyncroPower ZF de 12 marchas de avance y 5 de retroceso con reductores finales epicíclicos
- Doble tracción, con acople bajo carga
- Toma de fuerza independiente con acople hidráulico 540 y 1000 RPM
- Frenos de discos en baños de aceite
- Dirección hidrostática
- Hidráulico control remoto
- Con cabina Maxi - Comfort con A/A
- Rodados: 14.9 x 26 - 18.4 x 38 Dual
16.9 x 24 - 24.5 x 32

MF 1690

- Motor Perkins AT6 - 354.4 Turbo Pos enfriamiento 185 CV a 2600 RPM
- Embrague doble ceramético 15" 380 mm
- Transmisión: SyncroPower ZF de 12 marchas de avance y 5 de retroceso con reductores finales epicíclicos
- Doble tracción, con acople bajo carga
- Toma de fuerza independiente con acople hidráulico 540 y 1000 RPM
- Frenos de discos en baños de aceite
- Dirección hidrostática
- Hidráulico control remoto
- Con cabina Maxi - Comfort con A/A
- Rodados: 16.9 x 24 - 18.4 x 38 Dual
16.9 x 24 - 24.5 x 32

COSECHADORA MF 6855

- Plataforma de 23 pies con control automático de altura y flexi
- Cilindro de trilla de 1,40 metros con retrilla independiente
- Motor de 210 CV
- Con cabina con A/A