



MASSEY FERGUSON

# PULVERIZADORA MF 9130 *PLUS*



**MASSEY FERGUSON**

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.



## MOTOR

Marca	AGCO Power
Modelo	66CW3
Número de Cilindros	6
Potencia (Cv)	200 @ 1900 rpm
Torque (Nm)	750 @ 1800 rpm
Cilindrada (litros)	6,6
Aspiración	Turbo

## TRANSMISIÓN

Tipo	Hidrostática 4 x 4
Marca	Bosch Rexroth
Velocidad	3
Bomba	2 de pistón en tandem
Motores de rueda	Axiales

## VELOCIDAD

Km/h, con Rodado 18,4 - 34	
1°	21
2°	32
3°	46

## FRENOS

Servicio	Hidrostático dinámico
Establecimiento	Paquete de disco con accionamiento electrohidráulico

## CHASIS

Tipo	Flex-marco (Flexible)
Material	Acero
Formato	Sección en "C"

## SUSPENSIÓN

Tipo	Neumáticos activa independiente con barras estabilizadoras
------	--

## SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador (A) / Voltage (V) / Batería (A)	200 / 12 / 170
--	----------------

## DESPEJE

Ajuste	Hidráulico
Mínima / Máxima (m)	2,9 a 3,5

## DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica
Rayo de tiro (metros)	7,5

## SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	1 de 170A
Voltage	12V
Alternador	200A

## CABINA

Area vidriada (m2)	5
Piso	Alfombra de goma
Suspensión	4 amortiguadores de goma
Radio	Con entradas y parte eléctrica para radio y altavoces
Aire Acondicionado	Frio / Calor
Filtros	2 filtros de carbón activado
Volante	Con regulación de posición
Asiento	Neumáticos con ajustes de posicionamiento
Asiento instructor para acompañante	Si
Salida de aire	Estándar
Escalera con extensión y retracción automática	Estándar

## CAPACIDAD

Combustible (litros)	365
----------------------	-----

## RODADO

	380/90 R46
--	------------

## PESOS Y DIMENSIONES

Longitud total (m)	8,5
Altura total (m)	3,89
Ancho mínimo (transporte) (m)	3,4
Distancia entre ejes (m)	4,4
Vuelo libre (en el eje) (m)	1,54
Máquina vacía (Kg)	8900
Máquina cargada (Kg)	11900

## TANQUE DE PRODUCTO

Capacidad (litros)	3000 o 3500
Material	Poliétileno
Boquilla de suministro	2 y 3"
Lavado del tanque	1 eslabón giratorio
Agitador	2 agitadores hidráulicos

## CONTROL DE PULVERIZACIÓN

Modelo	C 3000
Cerrado automatico de secciones de barra estandar	Estándar
Sensor de altura de barra opcional	Opcional

## AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Piloto automatico	Auto Guide 3000
Telemetria	AgCommand

## BOMBA DE RECARGA DE PRODUCTO (OPCIONAL)

Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Material	Polipropileno
Capacidad (l/min)	Máximo 568

## TANQUE DE AGUA LIMPIA

Capacidad	240 l
-----------	-------

## BARRAS

Montaje	Trasera
Ancho (m)	25
Puntera (desarme)	4,2
Altura mínima barra (cm)	59
Altura máxima barra (cm)	199
Kit de limpieza barra (acoplamiento rapido)	Estándar
Tubería	Inox 1 con sistema "End cap"
Porta-bicos	Triple
Espaciado entre boquillas (cm)	50
Numeros de secciones	7
División de secciones - 25 m	(3,0 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 3,5 - 3,0)
División de secciones - 28 m	(4,5 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 3,5 - 4,5)
Válvulas de seccion (abierta / cerrada)	Eléctrica

## BOMBA DE PULVERIZACIÓN

Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Accionamiento	Motor Hidráulico
Caudal máximo (L/min)	549
Material	Acero inoxidable

## ESTACIÓN DE RECARGA

Estándar	Iluminación; Sistema de Seguridad; Salida de aire acoplamiento rápido: Editor Químico
----------	--

## EDITOR QUÍMICO

Material	Poliétileno
Bomba independiente del motor sistema de pulverización	Estándar
Capacidad estática (litros)	26,5

## FILTRO DEL SISTEMA DE PULVERIZACIÓN

Filtro principal	Presión (30 mesh)
Filtro de línea	Triple (80 mesh)