

PULVERIZADORAS

MF 8125/MF 9335

170 - 200 cv

Mayor cobertura y **aplicación superior.**

Mayor estabilidad de la barra
Control activo de altura
Más tiempo trabajando



MÁXIMA PRECISIÓN Y ALTA POTENCIA.



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MÁXIMA PRECISIÓN Y ALTA POTENCIA PARA EL TRABAJO EN EL CAMPO

	MF 8125	MF 9335
MOTOR		
Marca	AGCO Power	
Modelo	66 CW3,1263 MAR I	66 CW3 MAR I
Numero de Cilindros	6	
Potencia	170 cv @ 1900 rpm	200 cv @ 1900 rpm
Torque	677 Nm @ 1500 rpm	
Cilindrada - Litros	6,6	
Aspiración	Turbo	
TRANSMISIÓN		
Tipo	Hidrostática 4 x 4	
Marca	Bosch Rexroth	
Velocidad	3	
Bomba	2 de piston en tandem	
Motores de rueda	Axiales	
VELOCIDAD		
	Rodado 380 / 80 R 38	Rodado 380 / 90 R 46
1° km/h	16	21
2° km/h	24	32
3° km/h	33	46
FRENOS		
Servicio	Hidrostático dinamico	
Establecimiento	Paquete de disco con accionamiento electrohidráulico	
CHASIS		
Tipo	Flex-Frame (Flexible)	
Material	Acero	
Formato	Seccion en "C"	
SUSPENSIÓN		
Tipo	Neumática activa independiente con barras estabilizadoras	
TROCHA		
Ajuste	Mecanico	Hidráulico
Despeje de 1,54 mts - Minima / Maxima - mts	2,8 a 3,4	
DIRECCIÓN		
Tipo	Hidráulica	
Radio de tiro - mts	7,5	
SISTEMA ELECTRICO		
Bateria	1 de 170A	
Voltage	12V	
Alternador	200A	
CABINA		
Area vidriada - mts2	5	
Piso	Alfombra de goma	
Suspension	4 amortiguadores de goma	
Radio	Con entradas y parte electrica para radio y altavoces	
Aire Acondicionado	Frio / Calor	
Filtros	2 filtros de carbon activado	
Volante	Con regulación de posicion	
Asiento	Mecánico / Opcional: Neumatico	Neumaticos con ajustes de posicionamiento
Asiento instructor	Sin	
Escalera con extension y retraccion automatica	Estándar	
CAPACIDAD		
Combustible - Litros	365	
PESOS Y DIMENSIONES		
Longitud total - mts	8,5	8,44
Altura total - mts	3,95	4,05
Ancho minimo (transporte) - mts	3,2	3,2
Distancia entre ejes - mts	4,4	4,4
Vuelo libre (en el eje) - mts	1,5	1,65
Maquina vacia - kg	8500	9730
Maquina cargada - kg	11000	13230
RODADO		
	380 / 80 R38	380 / 90 R46 y 18,4 - 34
TANQUE DE PRODUCTO		
Capacidad - litros	2500	3500
Material	Poliestileno	
Boquilla de suministro	2 y 3"	
Lavado del tanque	1 eslabon giratorio	
Agitador	2 agitadores hidráulicos	

	MF 8125	MF 9335
CONTROL DE PULVERIZACIÓN		
Modelo	C 3000	
Cerrado automatico de secciones de barra estandar	Estandar	
Sensor de altura de barra opcional	Opcional	
BOMBA DE RECARGA DE PRODUCTO (OPCIONAL)		
Tipo	Centrifuga	
Marca	Hypro	
Material	Polipropileno	
Capacidad - l/min	Maximo 568	
TANQUE DE AGUA LIMPIA		
Capacidad - Litros	240	240 + 40
Material	Polietileno	
BARRAS		
Montaje	Trasera	
Ancho - m	25 / 28	32
Puntera (desarme)	4,2 m (25) / 5,7 m (28)	3 m (30/32)
Altura minima barra - cm	55 (VL 1,5)	73
Altura maxima barra - cm	195 (VL 1,5)	259
Kit de limpieza barra (acoplamiento rapido)	Estandar	
Tuberia	Polietileno / Opcional: Acero Inoxidable	Inox 1 con sistema de enganche rápido
Porta-bicos	Triple	Quintuple
Espaciado entre boquillas - cm	50	
Numeros de secciones	7 estándar	9 estándar
División de secciones - 25 m	3,0 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 3,5 - 3,0	--
División de secciones - 28 m	4,5 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 3,5 - 4,5	--
División de secciones - 32 m	--	3 - 4 - 3,5 - 4 - 3 - 4 - 3,5 - 4 - 3
Valvulas de seccion (abierta / cerrada)	Electrica	Electrica Neumatica
BOMBA DE PULVERIZACIÓN		
Tipo	Centrifuga	Centrifuga con tecnologia Forcefield
Marca	Hypro	
Accionamiento	Motor Hidráulico	
Caudal maximo - l/min	549	
Material	Hierro fundido / Opcional: Acero Inoxidable	Acero inoxidable
ESTACIÓN DE RECARGA		
Iluminación	Estandar	
Sistema de seguridad	--	Estandar
Salida de aire acoplamiento rapido	--	Estandar
Eductor quimico	Estandar	
EDUCTOR QUIMICO		
Material	Polietileno	
Bomba independiente del motor sistema de pulverizacion	--	Estandar
Capacidad estatica - Litros	26,5	
FILTRO DEL SISTEMA DE PULVERIZACIÓN		
Filtro principal	Presion (30 mesh)	
Filtro de linea	Triple (80 mesh)	
AGRICULTURA DE PRECISIÓN		
Piloto automatico	Auto Guide 3000	
Telemetria	AgCommand	



MASSEY FERGUSON

MASSEY FERGUSON es una marca mundial de AGCO.

Realizamos todo el esfuerzo para asegurar que la información en esta publicación sea la más exactas y actualizada posible. Sin embargo puede contener inexactitudes, errores u omisiones involuntarios, y las especificaciones pueden sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden diferir de los productos finales. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con el Concesionario antes de toda compra. Código: 04806681 / Enero 2023