



MASSEY FERGUSON

ENFARDADORAS 2260/2270XD

HESSTON
por MASSEY FERGUSON



MASSEY FERGUSON
Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

ENFARDADORAS

2260/2270XD

HESSTON
por MASSEY FERGUSON

Confección de fardos prismáticos de primera calidad a razón de 18.000 kg/hora según el estado de la andana y de un tamaño ideal para trasladarlos en camión optimizando los costos de flete por kilo de reserva.

El sistema atador está equipado con un ventilador que actúa sobre los anudadores eliminando toda la clase de residuos, logrando una mayor eficiencia en la conformación del fardo debido a que siempre se produce un atado excelente.

Equipada con un picador cuya función es cortar la longitud del cultivo antes de que ingrese en la precámara, obteniendo así fardos más compactos de mayor densidad, facilitando la alimentación de la cámara ahorrando tiempos y costos. Monitor C1000 con pantalla color de gran definición y calidad de imagen, le permite al operador desde la cabina del tractor monitorear cada función de la enfardadora.

Equipada con sistema autónomo de ubicación.

El recolector se regula por medio del hidráulico del tractor.

MASSEY FERGUSON es una marca mundial de la AGCO.

Realizamos todo el esfuerzo para asegurar que la información en esta publicación sea la más exactas y actualizada posible. Sin embargo puede contener inexactitudes, errores u omisiones involuntarios, y las especificaciones pueden sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden diferir de los productos finales. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con el Concesionario antes de toda compra.

	2260	2270 XD
TAMAÑO DEL FARDO		
Ancho x Altura x Largo - mm	1200 x 700 x 2743	1200 x 875 x 2743
PISTÓN		
Velocidad (carreras por min.)	47	
Carrera - mm	740	
RECOLECTOR		
Ancho total - mm	2994	
Ancho extremo diente-diente - mm	2260	
Cantidad de barras de dientes / Cantidad de dientes	4 / 128	
Espacio entre dientes - mm	66	
Levante de recolección	Cilindro hidráulico	
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN		
Empaquetadores	Tipo horquilla de 6 elevadores	
Protección	Embrague de seguridad con ranura	
Alimentador	Tipo horquilla	
Protección	Tornillo de seguridad	
SISTEMA DE ATADO		
Tipo	Hilo	
Tipo de hilo	Plástico o sisál	
Capacidad de carreteles	30	
RODADOS		
Eje en tándem	500 / 50 x 17	500 / 45 x 22.5
Rodados reguladores de recolección	4,8 x 8,0, 8 dobles	ND
REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR		
Potencia mínima TDF - HP	180	
TDF - rpm	1000	
Sistema hidráulico	2 salidas control remoto	
Sistema eléctrico	12 volts DC	